



Locomotore IPE 600

Il locomotore IPE 600 è un mezzo di **trazione Diesel-Idraulica** a scartamento normale, bidirezionale, con un'unica cabina a **doppia postazione** di comando ed è dotata di **ampia visibilità** in entrambi i sensi di marcia.

Il locomotore IPE 600 è il risultato di una progettazione IPE mirata alle esigenze del **piccolo e medio trasporto mezzi**.

Caratteristiche locomotore

MARCA	IPE Locomotori 2000
TIPO DI COSTRUZIONE	Diesel Idraulico
MODELLO	IPE 600
PESO A PIENO CARICO	36000 Kg
MARCA MOTORE DIESEL	FPT
TIPO DI MOTORE	C13 CURSOR
POTENZA NOMINALE MOTORE	500 kW
REGIMI DI GIRO DEL MOTORE	1800 rpm
AVVIAMENTO MOTORE	Elettrico
CAMBIO - RIDUTTORE	CLARK
TRASMISSIONE	Cardani
TIPO E NUMERO ASSALI	Lucchini (EN13261), N.2
TIPO E DIAMETRO RUOTE	Lucchini (EN13261), Ø1000 mm
PASSO TOTALE INTERASSE	6000 mm
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA	150 m
LUNGHEZZA TOTALE CON RESPINGENTI	10020 mm
TIPO DI FRENI	Ceppi tipo K
SOSPENSIONI	Molle in gomma
PORTATA COMPRESSORE	6400 lt/min
IMPIANTO FRENANTE	Unificato